


ART. 9612

Giunti tre pezzi F/F, aisi 316 / A4

Unions F/F, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting



Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)

Conicità 1:16 sul diametro

Angolo del filetto 55°

Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10



Codice Articolo Item Number	M size	DN/ID	A (mm)	S (mm)	Box	Master carton
9612-4-1/8	1/8"	6	25	29,1	5	/
9612-4-1/4	1/4"	8	33,9	29,1	5	/
9612-4-3/8	3/8"	10	36	34	5	250
9612-4-1/2	1/2"	15	39	37,5	5	150
9612-4-3/4	3/4"	20	41	44,5	5	100
9612-4-1	1"	25	50	53,5	5	50
9612-4-1-1/4	1"1/4	32	51	64	5	30
9612-4-1-1/2	1"1/2	40	57	71,5	5	25
9612-4-2	2"	50	62	85,5	2	16
9612-4-2-1/2	2"1/2	65	68,5	101	1	/
9612-4-3	3"	80	78	117	1	/

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(conical male thread, cylindric female thread)

Taper 1:16 on diameter

Angle of threads 55°

Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10



ART. 9612A

Giunti tre pezzi M/F, aisi 316 / A4

Unions M/F, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting



Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)
Conicità 1:16 sul diametro
Angolo del filetto 55°
Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Codice Articolo Item Number	M size	DN/ID	L (mm)	K (mm)	Box	Master carton
9612-4-1/8A	1/8"	6	29,1	35,5	5	/
9612-4-1/4A	1/4"	8	29,1	46	5	/
9612-4-3/8A	3/8"	10	34	47,5	5	/
9612-4-1/2A	1/2"	15	37,5	53,6	5	100
9612-4-3/4A	3/4"	20	44,5	58,3	5	60
9612-4-1A	1"	25	53,5	69	5	35
9612-4-1-1/4A	1"1/4	32	64	71,1	5	/
9612-4-1-1/2A	1"1/2	40	71,5	80	5	/
9612-4-2A	2"	50	85,5	88,2	2	/
9612-4-2-1/2A	2"1/2	65	108,5	101	1	/

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(conical male thread, cylindric female thread)
Taper 1:16 on diameter
Angle of threads 55°
Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10